



IGASAMEX

REPORTE DE PROTECCIÓN CATÓDICA

| | | | | |
|--------------|---|-------------|------------------|--------|
| SISTEMA: | <u>Productos Alimenticios Dondé, S. A. de C. V.</u> | PERIODO: | <u>Mayo 2013</u> | REV. 0 |
| LLENADO POR: | <u>Hodin Alberto Escalante Antuna</u> | FRECUENCIA: | <u>SEMESTRAL</u> | RO-007 |

Equipo empleado: fluke 787
 Fecha de calibración: 24/01/2013
 Certificado de calibración: 7651003

PERFIL DE POTENCIAL

Numero: 1
 Ubicación: INTERCONEXION
 VCC-CSE (volts): -1.25
 VCA-CSE (volts): -0.20
 Observaciones:



Numero: 2
 Ubicación: CRUCE DE CALLE
 VCC-CSE (volts): -1.19
 VCA-CSE (volts): 0.50
 Observaciones:
POTENCIAL CORRECTO



Numero: 3
 Ubicación: CARRETERA A UMAN
 VCC-CSE (volts): -1.38
 VCA-CSE (volts): 0.20
 Observaciones:
CORRECTO



Numero: 4
 Ubicación: CASETA DE DONDE
 VCC-CSE (volts): -1.30
 VCA-CSE (volts): -0.58
 Observaciones:
aislamiento correcto



CONTINUIDAD ELECTRICA

| Usuario | Juntas de Micarta o Monoblock | Venteos o Encamisados | Observaciones |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|---|
| DONDÉ | Aisla bien | Aisla bien | aislamiento correcto |
| iinter donde | Aisla bien | Aisla bien | correcto funcionamiento de la monoblock |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 05/11/2013 11:08:12a.m.
 Fecha de aprobación: 02/12/2013 10:14:59a.m.
 Elaborado por: Hodin Alberto Escalante Antuna
 Aprobado por: Oswaldo Ugalde Linares